

Caratteristiche tecniche

Classificazione EN 60601-2-41	I
Potenza illuminazione massima	60.000 lux @ 50cm
Regolazione luminosità	da 0% a 100%
Diametro del campo illuminato (d ₅₀)	9 cm @ 50cm
Temperatura di colore	4.500 °K
Indice di resa di colore (Ra)	95
Durata media LED	50.000 ore circa
Tensione di rete	100-240 VAC- 50/60 Hz
Versione bassa tensione continua	12 VDC
Potenza assorbita	12W
Diametro corpo lampada	12 cm
Peso corpo lampada e braccio	1 kg
Peso stativo	3 kg
Verniciatura	Bianco RAL 9002

S.E. & O.



STARLED1 EVO



LAMPADA MEDICALE



ACEM SpA
Divisione Medical Company
 Via della Tecnica 29 - 40050 Argelato
 Bologna – ITALY
 Tel +39 051 721844 Fax +39 051 721855
 info@acem.it www.acem.it



ACEM si riserva il diritto di modificare il design e le specifiche ivi contenute senza preavviso

Dep.STARLED1EVO.IT REV.2016-01



studio grafico GiraCrea - www.giracrea.it

Acem Medical Company è un marchio registrato Acem S.p.A. - ACEM tutti i diritti riservati



STARLED1 EVO è la lampada a led monofaro della serie STARLED prodotta da Acem Medical Company.

È adatta a tutte le specialità mediche: dermatologia, medicina generale, ginecologia, odontoiatria. È una lampada multifunzionale e versatile, ideale per la medicina estetica, per il pronto soccorso e per la sala risveglio. Garantisce affidabilità, ottima illuminazione e bassi consumi (12W).



Starled1 Evo ha un design funzionale, è semplice nella movimentazione ed una volta posizionato il corpo illuminante assicura stabilità costante durante tutto il tempo dell'utilizzo. La lampada ha una superficie liscia che garantisce facilità di pulizia ed assicura ottima igiene.

Lo spot di luce prodotto dalla Starled1 Evo è omogeneo ed intenso: 60.000 lux a 50 cm, con una temperatura di colore di 4.500 °K ed un indice di resa cromatica (CRI) di 95.

L'intensità della luce è regolabile attraverso il semplice sfioro dell'innovativo pannello di controllo I-SENSE® con il quale è possibile selezionare il livello di illuminazione desiderata a seconda delle necessità.



STARLED1 EVO è disponibile nelle versioni con braccio rigido o flessibile e in base all'utilizzo o alla collocazione può essere fornita in differenti configurazioni: con attacco a parete, a barra, a tavolo, a soffitto o su trolley con altezza regolabile.



A barra

A stativo

A parete

A tavolo